

Официальный дистрибьютор смазочных материалов торговой марки OKS, Германия
 ООО «ФКЛ-Рязань»
 390000, Россия, г. Рязань,
 197 км (Окружная дорога), строение 2
 Тел/факс: +7 (4912) 42-80-81
 E-mail: info@rzfkl.ru



Смазочные материалы OKS для станции технического обслуживания автомобилей

Наименование продукта OKS, артикул	Назначение	Примечания
смазки	OKS 3541	Высокотемпературная смазка Смазка элементов автомобилей при высоких температурах или сильном воздействии воды. Очень хорошая защита от окисления, в результате чего стойкость к старению. Очень хорошая стойкость к воде, водяному пару и агрессивным средам. Экстремально высокая адгезия
	OKS 400	Многоцелевая смазка с MoS2 Для высоконагруженных или испытывающих ударные нагрузки подшипников качения и скольжения, валов и шарниров. Образование пленки дисульфида молибдена для аварийной антизадирной способности. Уменьшает износ. Смазка устойчива к окислению.
	OKS 4100	Смазка с MoS2 для сверхвысоких давлений Для самых тяжелых условий эксплуатации. Для подшипников качения и скольжения, работающих под высоким давлением в широком диапазоне температур. Хорошая водостойкость даже при больших количествах воды. Отличная стойкость к давлению. Высокая адгезия.
	OKS 402	Универсальная консистентная смазка Для подшипников качения и скольжения, валов и направляющих, работающих при нормальных нагрузках. Уменьшает износ. Хорошая водостойкость. Для средне- и высокооборотистых подшипников.
	OKS 404	Высокоэффективная высокотемпературная смазка Для подшипников качения и скольжения в широком диапазоне температур. Увеличенный срок службы, стойкость к окислению и старению, благодаря полусинтетическому базовому маслу. Хорошая водостойкость. Современная смазка для универсального применения.
масла	OKS 641	Эксплуатационное масло средство «5 в 1» Для демонтажа, смазки и ухода за элементами автомобилей и металлическими поверхностями. Хорошее очищающее действие. Временная защита от коррозии. Вытеснение жидкости. Для промышленности, автомастерских и хобби.
	OKS 451	Масло для цепей Для быстроходных цепей и других элементов автомобилей, подверженных высоким давлениям или коррозионным воздействиям. Высокая проникающая способность. Высокая адгезия. Устойчивость к центрифугированию. Очень хорошая защита от износа. Водостойкость. Для смазки гибких приводов.
пасты	OKS 241	Медная паста для суппортов тормозов и резьбовых соединений Для монтажа резьбовых соединений, подверженных высоким температурам и коррозионным воздействиям. Предотвращает пригорание или коррозию. Оптимальное отношение момента затяжки к достижимому предварительному натяжению. Классическая противоприхватывающая паста.
	OKS 245	Медная паста для суппортов тормозов и резьбовых соединений Для винтов и поверхностей скольжения, подверженных высоким температурам, воздействию пресной или морской воды. Предотвращает пригорание и коррозию. Препятствует заеданию при монтаже. Высокая адгезия. Очень хорошая защита от коррозии. Подходит для тормозных устройств
	OKS 235	Алюминиевая паста Для монтажа резьбовых и пальцевых соединений, подверженных высоким температурам и коррозионным воздействиям. Оптимальное отношение момента затяжки к достижимому предварительному натяжению. Предотвращает пригорание или коррозию. Предотвращает заедание. Смазочная и разделяющая паста.

Ваш профессиональный партнер в сфере специальных смазочных материалов
и продуктов для технического обслуживания OKS
WWW.RZFKL.RU

Смазочные материалы OKS для станции технического обслуживания автомобилей

сухие смазки	OKS 100, OKS 110	MoS2 - порошок. Сверхчистый и высокодисперстный	Предотвращает трение и износ, в том числе при высоком давлении. Улучшает смазочные свойства элементов автомобилей, за счет высокой адгезии к поверхностям. даже с высокой чистотой обработки. Для тяжелых процессов запрессовки и пластического деформирования. Подходит для нанесения на пластмассовые детали, уплотнения и набивки.
	OKS 491	Аэрозоль для открытых зубчатых передач	Смазка медленно вращающихся, открытых передач, стальных тросов и прочих узлов, подверженных высокому давлению, пыли и коррозионным воздействиям. Предотвращает трение и износ. Препятствует налипанию пыли и грязи.
	OKS 511	Антифрикционное покрытие с MoS2	Сухая смазка при временной эксплуатации или длительных простоях, в пыльном окружении и при низких скоростях скольжения. Смазочное вещество для обкатки. Сушка при комнатной температуре. Используется там, где смазка маслом или консистентной смазкой является нецелесообразной.
защита от коррозии	OKS 2100	Защитная пленка для металлов	Временная пленка для защиты от коррозии на основе воска при хранении деталей машин с металлическими поверхностями. Прочная прозрачная пленка. Вытесняет пленку. Легко удаляется. Прекрасная защита от атмосферной коррозии. Есть вариант с зеленым оттенком для контроля нанесения.
	OKS 2511	Цинковое покрытие	Катодная защита от коррозии на основе высокочистого цинкового порошка для черных металлов. Для улучшения оцинкованных поверхностей. Также в качестве адгезивной грунтовки для систем окраски. Быстро сохнет. Для применения в стальных конструкциях и в оборудовании кондиционирования воздуха
продукты для обслуживания	OKS 1110	Многофункциональная уплотнительная силиконовая смазка	Для арматуры, уплотнений и пластмассовых деталей. Не высыхает. Не течет. Высокая адгезия. Стойкость к агрессивным средам. Отличная совместимость со всеми пластмассовыми и резиновыми уплотнениями.
	OKS 571	Сухое антифрикционное тефлоновое покрытие	Сухая смазка поверхностей скольжения из различных материалов при невысоких давлениях, малых скоростях и в пыльном окружении. Бесцветная, немаркая скользящая и разделяющая пленка. Предотвращает трибокорозию. Сушка при комнатной температуре.
	OKS 1361	Силиконовая смазка-спрей	Бесцветное. Без растворителей. Вытесняет воду. Для ухода за резиновыми прокладками.
	OKS 611	Очиститель ржавчины с дисульфидом молибдена MoS2	Для неразрушающего демонтажа схватившихся или заржавевших машин. Очень высокая проникающая способность.
	OKS 2801	Детектор утечки	Обнаружение утечек и неплотностей в находящихся под давлением трубопроводах, арматуре и сосудах. Образование пузырей указывает на потери газа. Универсального применения.
	OKS 2901	Состав для приводных ремней	Повышает тяговое усилие ремней. Предотвращает проскальзывание. Защищает ремни от высыхания и износа. Увеличивает ресурс. Подавляет визги. Универсальное применение для всех клиновых, круглых и плоских ремней.
	OKS 2611 OKS 2661	Универсальный и быстроиспаряющийся очиститель	Для деталей автомобилей и поверхностей с масляными или жирными загрязнениями. Испаряется быстро и без остатка. Идеален для подготовки к склеиванию и очистке точек смазки. Очиститель тормозов.
OKS 2621	Очиститель контактов	Для удаления загрязнений, способных вызвать токи утечки. Не стекает за счет быстрого испарения. Для очистки распределителей, переключателей, реле, штекерных соединений, ползунковых и винтовых контактов.	

Ваш профессиональный партнер в сфере специальных смазочных материалов
и продуктов для технического обслуживания OKS

WWW.RZFKL.RU