










**Типы уплотнений подшипников FKL**

 <p>Уплотнение 2Z</p>	<p><b>Уплотнение 2Z</b> Двухстороннее уплотнение. Бесконтактное уплотнение из штампованных стальных колец простого выполнения. При помощи смазки предотвращается проникновение грубых примесей. Допускает максимальное число оборотов. Для высокой скорости вращения.</p>
 <p>Уплотнение 2S</p>	<p><b>Уплотнение 2S</b> Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между листовым элементом и резиновой губкой. Улучшенная защита от грубых частиц. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.</p>
 <p>Уплотнение 2RS</p>	<p><b>Уплотнение 2RS</b> Двухстороннее уплотнение. Листовая часть предотвращает проникновение земли, пыли, воды. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.</p>
 <p>Уплотнение 2F</p>	<p><b>Уплотнение 2F</b> Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Для тяжелых условий эксплуатации.</p>
 <p>Уплотнение 2B Max speed n = 500 rpm</p>	<p><b>Уплотнение 2B</b> Двухстороннее уплотнение. Двухступенчатое уплотнение: Конструкция подобна 2F, но защитная крышка имеет дополнительный резиновый элемент, который примыкает к листовой части внутреннего контактного уплотнения, обеспечивая дополнительную защиту от проникновения инородных частиц. Трение больше, чем для 2F ввиду чего допускается уменьшение числа оборотов на 50%. Для тяжелых условий эксплуатации. Изготавливается по индивидуальному заказу для клиента.</p>
 <p>Уплотнение 2T Max speed n = 500 rpm</p>	<p><b>Уплотнение 2T</b> Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с резиновой губкой, которая обеспечивает контактное уплотнение. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для тяжелых условий эксплуатации.</p>
 <p>Уплотнение 2TB Max speed n = 500 rpm</p>	<p><b>Уплотнение 2TB.</b> Двухстороннее уплотнение. Обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для сверхтяжелых условий эксплуатации.</p>